

# SPEZIFIKATION

## DEKRA



### SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

#### TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

VP 250230

### 1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast Fahrflächenlänge 4,8 m

**TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA**

**Spezifische Ausführung:**

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Sicherheitsklinke
- Verlängerte Ausführung Fahrfläche 4.800 mm (VZ 970024)  
Achtung: Sep. Einbauplan bei Fundamenteinbau!
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)  
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)  
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 - 2100 mm)
- Duktile Kunststoffklötze (VZ 975069)  
47 x 132 x 340 mm (4 Stck.)
- Ausgleichsplatten für Niveaueingleichung RFH (VZ 970023)  
für 4.800 mm Fahrfläche, h =50 mm (4 Stck.) granulatbeschichtet
- Beleuchtung LED 2-fach (VZ 990432)  
(je 1 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)  
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)  
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal-  
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 995049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015



# SPEZIFIKATION

## DEKRA



### SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

#### TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

#### Zubehör:

VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand-	
VZ 975181		Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar)	
VZ 985051	1	Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> -	
VP 985052	1	Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferumfang ) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587)	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 975189	1	Gitterberostung innerhalb der Fahrflächen für Bühne 4.800 mm (nur bei Fundamenteinbau empfohlen) Höhe 115 mm	
VM 996170	1	Montagekosten Gitterberostung	
VZ 970114	1	Mittelplattform f. 4,8 m Fahrfläche - Hydraulikaggregat und Elektrik integriert - - bodeneben im Rechteckfundament DUO CM 4.2 U - mit 1,5 t Radlast überfahrbar - Trittfläche mit Antirutschbeschichtung; - inkl. kleines Bedienelement für Wandmontage - inkl. Notab-Funktion mit pneumatischer Ventilregelung am externen Bedienelement - Parkposition Achslift mit Hubboden (Option) - mit Zweischicht-Pulverlacksystem RAL 7016 - nur in Verbindung mit Achsspieltester (VP 985007, VP 985024) <i>(Fundamentplan Nr. F808)</i>	
VT 998109	1	Transportkosten Mittelplattform	
VM 996170	1	Montagekosten Mittelplattform	
VZ 970116	1	Standfuß für Bedienelement DUO, in Verbindung mit Mittelplattform <i>(Lackierung Standard RAL 7016)</i>	
VZ 970115	1	Bodenausgleich für Achslift AL II-Serie in Mittelplattform bei definierter Achslift Position. inkl. Positionsüberwachung Achslift-Parkposition: - bei Bühne mit PMS auffahrseitig. - bei Bühne ohne PMS abfahrseitig <i>(Lackierung Standard RAL 7016)</i>	

# SPEZIFIKATION DEKRA



## SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

### Zubehör:

VZ 995415	1	Spritzverzinkung und Überlackierung : Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungs- verfahren lackiert. -NETTO--	
VZ 995449	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten - NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang) Ausgleichsplatten und Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen-	
VZ 995416	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne -NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL)	

### Änderungen:

- Spez. Ausführung: Beleuchtung LED 2-fach (15.09.10)
- Optionen: Spritzverzinkung und Überlackierung (15.09.10)
- Option: Überfahrbarkeit 1,5 t der Mittelplattform (15.06.11)
- Option: Spritzverzinkung und Überlackierung Bodenwanne (22.12.11)
- Option: Lieferumfang für Mittelplattform erweitert (16.01.12)
- neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO-GN“, neue Artikelnummer VP 250230 (19.09.2012)
- Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)
- Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)
- Spez. Ausführung: automatische Abrollssicherung gestrichen (06.04.16)

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!