# AL II 4.0 PH W
## VP 985065

Der Achslift überzeugt durch seine robuste, 1000-fach bewährte Technik und ist für eine Traglast von 4,0 t geeignet. Sein Antrieb erfolgt handhydraulisch oder hydropneumatisch. Der Achslift kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden.

### PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit
inkl. Fahrgestell
inkl. Luftzuführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)
inkl. 2 Stück Gummiteller 120 mm
inkl. 2 Stück Adapterbuchse für Gummiteller
inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 50/100/200 mm

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Traglast CE | 4000 kg bei 8,5 bar |
| Betriebsdruck min./max. | 8,5 bar/12 bar |
| Mindestluftmenge | 500 l/min |
| Hubweg (Nutzhub) | 250 mm |
| Auszugslänge | 796 - 1650 mm |

### ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| VZ 975821 | Achslift-Fahrgestell für Grubenprofil mit zylindrischen Laufrollen |
| VZ 975822 | Achslift-Führungsrollen für Grubenprofil mit konischen Laufrollen |

**ZUSATZLEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| VT 998217 | Transport Werkverkehr -SÜDAchslift, inkl. Verpackung |
| VT 998218 | Transport Werkverkehr -NORDAchslift, inkl. Verpackung |
| VM 996144 | Montage Achslift |