

## BREMSPRÜFTECHNIK CONNECT SERIES

**C\_MBT C 5.0 W280** VP 210160





#### **C\_MBT C 5.0 W280**

VP 210160

Digitaler Rollen-Bremsprüfstand für PKWs und Transporter bis zu 5,0t Achslast mit  $2 \times 4$ kW Antriebsmotoren und einer max. Spurweite von 2.800 mm.

Besonders geeignet als Stand-Alone Prüfstand sowie PKW Annahme- und Diagnoseprüfstraßen für breite und schwere PKW sowie Transporter bei erhöhter Belastung.

#### PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

Digitaler Rollen-Bremsprüfstand für PKWs und Transporter bis zu 5,0 t Achslast mit  $2 \times 4$  kW Antriebsmotoren und einer max. Spurweite von 2.800 mm

Besonders geeignet als Stand-Alone Prüfstand sowie PKW-Annahme- und Diagnoseprüfstraßen für breite und schwere PKW sowie Transporter bei erhöhter Belastung

- Eigenschaften:
  - Serienmäßig tatsächliche Schlupfüberwachung sowie verzögerte Einschaltautomatik nach dem Einfahren in den Prüfstand
  - integrierte automatische Anlaufüberwachung zur Vermeidung von Reifenschäden
  - Automatische Schlupfabschaltung mit Zeigerstopp und Wiederanlaufautomatik
  - Serienmäßige automatische Ausfahrhilfe für komfortables Ausfahren der angetriebenen Achsen aus dem Prüfstand
  - Abschaltautomatik nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
  - Elektronisches, temperaturkompensiertes (neutrales) DMS-System

- International anerkanntes TÜV-Gutachten nach VkBI 9/2011
- Weitere Produktvorteile Details siehe Verkaufsunterlagen:
  - Solide und stabile Ausführung
  - Modulares Interfacemodul in der Bodengruppe
  - Sichere und digitale Datenübertragung
  - Modularer Schaltschrankaufbau
  - Multiflexible Anzeigemöglichkeiten
  - Einfache Inbetriebnahme
  - Einfache Wartung und Service
  - Sicherer Betrieb
  - Optimierte Kalibrierung und Justage
  - Integrierte und erweiterbare Software bzw. Schnittstellen

#### Ausführung:

- Rollensatzausführung C W280
- Selbsttragender geschlossener Rollensatz (Compact)
- Stufenlos Höhenverstellbar (245 300 mm)
- Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016

#### Lieferumfang:

- Schaltschrank mit integrierter Steuerung
- Rollensatz C\_MBT C 5.0 W280 mit integriertem Interfacemodul

#### **TECHNISCHE DATEN**

Achslast (überfahrbar)	5000 kg
Spur min.	780 mm
Spur max.	2800 mm
Antriebsleistung	2 x 4 kW
Prüfgeschwindigkeit	5 km/h
Messwertanzeige	0-8 kN
Rollendurchmesser	202 mm
Rollenachsabstand	400 mm
Absicherung gG	25 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz

Technisches Datenblatt / 31.05.2023



# BREMSPRÜFTECHNIK CONNECT SERIES

### **C\_MBT C 5.0 W280** VP 210160



#### **TECHNISCHE DATEN**

Maße Rollensatz (L x B x H)

2924 x 680 x 280 mm

#### **ZUBEHÖR**

BODENGRU	PPE	VZ 955299	Tablet-PC Rugged (Industriestandard) TYP:
VZ 935290	Rollensatzabdeckung W280 5 t überfahrbar		C_Tablet-PC -NETTO-
VZ 935292	Rollenoberfläche kunststoff-/ granulatbeschichtet W280	VZ 955318	C_Tablet-PC -NETTO-
VZ 935300	Rollenoberfläche Mixed W280	VZ 910200	PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT-
VZ 930108	Automatische Überfahr-/ Senkschwelle C_MBT 5.0 W280	SOFTWARE	Standard) -NETTO-
VZ 935293	Rollensatzanhebung hydraulisch für C_MBT C	VZ 911378	Software EUROSYSTEM V8 CONNECT
	W280 (Compact)	SONSTIGES	ZUBEHÖR
VZ 910201	Bedienung/Steuerung für Rollensatzanhebung C_MBT C/S W280	VZ 990497	Grubensicherung für Rollenbremsprüfstand am Grubenanfang TYP: C_GSQ I
VZ 910205	Bedienung/Steuerung für Rollensatzanhebung C_MBT C/S W280	VZ 990498	Grubensicherung für Rollenbremsprüfstand in Grubenmitte TYP: C_GSQ II
VZ 935277	Elektromechanische Motorbremse als	VZ 935369	Anschlusskabel 20 m für C_GSQ -NETTO
	Ausfahrhilfe	VZ 935370	Anschlusskabel 40 m für C_GSQ -NETTO
	Rollenheizung für Winterbetrieb	EDV-ZUBEH	ÖR
VZ 975909	Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch für C_MBT C (Compact)	VZ 910091	DIN-A4-Tintenstrahldrucker farbig (inkl. Druckerkabel) -NETTO-
VZ 912037	Vorbereitung Prüfstraße mit Interface-Modul COMFORT	VZ 910052	PC-Tastatur und Maus -NETTO
VZ 935303	Kabelbaumverlängerung um 5 m für C_MBT W220/250/280 Gesamtlänge 17 m	VZ 955301	WLAN-Accesspoint zum Einbinden von Smart Devices an CONNECT -NETTO-
VZ 935304	Kabelbaumverlängerung um 10 m für C_MBT	VZ 910177	Industrie-PC Kompakt mit Windows 10 -NETTO
VZ 300004	W220/250/280 Gesamtlänge 22 m	VZ 910193	HDMI-Kabel 5 m -NETTO
BESCHICHT	UNG	VZ 910179	HDMI-Kabel 15 m -NETTO
VZ 995461		VZ 910181	HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel -NETTO
VZ 995420	Sonderlackierung C_MBT PKW / TPS Serie -AUF	ZUSATZLEI	
SCHALTSCI	ANFRAGE-	VT 998281	Transport Werkverkehr -SÜDMBT W250/RS4/ W280/RS5, C13.0 MSD-Plus -ungeteilt/Compact-
VZ 955297		VT 998282	Transport Werkverkehr -NORDMBT W250/RS4/
	Bremsprüfstandsrichtlinie und Schnittstellenpaket TYP: Richtlinie 2011/2021	VT 998277	W280/RS5, C13.0 MSD-Plus -ungeteilt/Compact- Transport Werkverkehr -SÜDRollensatzanhebung
VZ 935280	Multifunktionssteuerung über Smart Device, C_RECO S oder PC	VT 998278	PKW Transport Werkverkehr
VZ 935281	Multifunktionssteuerung über Leuchtdrucktaster am Elektro-Schaltschrank		-NORDRollensatzanhebung PKW
VZ 911370	Allraderkennung automatisch mit integriertem	VT 998263 VT 998264	Transport Werkverkehr -SÜDGrubensicherung Transport Werkverkehr -NORDGrubensicherung
	Sanftanlauf		Montagekosten Bremsprüfstand C_MBT
VZ 955300	Not-Aus-Schlagtaster mit Schlüssel zur Entriegelung		W220/250/280
	Funk-Pedalkraftmesser TYP: C_PFM 1000	VIVI 995147	Wiederkehrende Kalibrierung/ Prüfung nach Verkehrsblatt 99/2022 PKW-Bremsprüfstand
	Modul Sanftanlauf für C_MBT 3.5 - 5.0	VM 996231	Montagekosten für C_MBT Anzeigeeinheiten
	Schaltschrankheizung thermostatgesteuert	VM 996136	ů ů
	Funkfernbedienung TYP: C_RECO S	330100	Niederziehvorrichtung (zus. Berechnung Aufwand
VZ 910204	NFC-Modul für C_RECO S Near-Field- Communication-Modul -AUFPREIS-	VA 4 00 6 1 0 0	>10h)
ANZEIGEEIN	IHEIT	VM 996198	Vormontage Rollensatzanhebung PKW, Kabelsatz mit 10m Anschlusskabel
VZ 950068	Universal-Analoganzeige mit drei Zeigeruhren TYP: C_MSA		Montagekosten GSQ I
V7 910192	LCD-Simultan-Anzeigeeinheit 40 inkl. Standfuß;		Montagekosten GSQ II
	HDMI-NETTO- C BOX-NETTO	VV 997589	Verpackung Bremsprüfstand C_MBT W220/250/280 -Europa-
	Wandhalter 180° dreh- und arretierbar	VV 997602	Verpackung Rollensatzanhebung
v	vvariunaiter 180 üren- unu arretlerbar		



